

## DILUYENTE UNIVERSAL 27DU01



### CARACTERÍSTICAS

- ❖ Es una mezcla líquida homogénea, volátil, que dentro de su composición tiene diferentes solventes aromáticos, alifáticos, acetatos, etc., que garantizan una excelente dilución.
- ❖ Está diseñado para ajustar la viscosidad de aplicación, utilizando la relación indicada dependiendo de las instrucciones de uso que cada producto tenga.

### USOS

- ❖ El Diluyente Universal está diseñado para ser utilizado en Selladores Nitro celulósicos, Fondos y Lacas Nitro celulósicas, Esmaltes, barnices y Anticorrosivos Alquídicos.

### VENTAJAS

- ✓ Aporta un buen brillo al producto terminado.
- ✓ Buena dilución tanto en laca como esmalte sintético

REF.	NOMBRE
27DU01	DILUYENTE UNIVERSAL



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<b>PESO POR GALÓN (Kg/gal 25°C)</b>	<b>DENSIDAD INFORMATIVA</b>
<b>27DU01</b>	2.96 Kg/Gal ± 0.08	0.7608 gr/cc- 0.8031gr/cc
<b>ASPECTO FISICO</b>	Liquido Transparente	
<b>COLOR</b>	Incoloro a ligeramente Amarilloso	

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

No aplica para este producto

## APLICACIÓN

- ❖ El Diluyente universal se debe mezclar en la proporción que cada Ficha Técnica del producto a usar indique.
- ❖ Después de realizar la dilución en la relación recomendada, se aplica el producto siguiendo a la vez todas las instrucciones y recomendaciones de cada sistema.

## RECOMENDACIONES

- ❖ Usar el producto en lugares donde se tenga una adecuada ventilación, evitando que se genere acumulación de vapores que pueden ser irritantes para el pintor.
- ❖ Para prevenir la sobre exposición, abrir ventanas, puertas y cualquier medio que permita obtener aire fresco durante la aplicación y secado de los productos diluidos con este producto.
- ❖ Utilizar equipo de protección respiratoria, cutánea y visual para evitar inconvenientes que puedan afectar la salud cuando se tienen exposiciones continuas del producto.

## PRECAUCIONES

- ❖ Es necesario almacenar bajo techo, con buena ventilación, evitando humedad y temperaturas excesivas que puedan alterar las propiedades del producto.
- ❖ Los envases deben permanecer perfectamente cerrados cuando no se estén utilizando, para garantizar la calidad.
- ❖ Mantener el diluyente universal bajo techo y evitar que tenga incidencia directa de los rayos solares o que se encuentre cercano a cualquier fuente de calor o ignición.
- ❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.



**ALMACENAMIENTO**

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

**CONTÁCTANOS**

**PBX:** 827 0204 / 893 1333  
**Servicio al cliente:** 893 0726  
**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752  
**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)  
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera  
[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)  
**Empresa colombiana**

