

**PRIMER PARA PLASTICO: 32PP01**



**CARACTERÍSTICAS**

- ✓ Promotor de adherencia fabricado con resinas especializadas, de fácil aplicación, rápido secado, alta flexibilidad y rendimiento.

**USOS**

- ✓ Promueve la adherencia de pinturas sobre superficies y partes plásticas de los vehículos como parachoques, guardafangos,

paneles, molduras, entre otros. No se recomienda aplicar el producto sobre metales o sobre algún tipo de recubrimiento.

**VENTAJAS**

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Excelente adherencia
- ✓ No daña los acabados
- ✓ Buen rendimiento

---

REF.	COLOR
32PP01	TRANSPARENTE



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS				
REF	VISCOSIDAD (s)	DENSIDAD (Kg/gal)	SECADO <sup>(1)</sup>	RENDIMIENTO <sup>(2)</sup> m <sup>2</sup> /gal a una mano
			MA (al manejo) (min)	
32PP01	10-12	3.30 ± 0.20	10-15	40- 50

(1). Los tiempos de secado dependen de la temperatura, de la humedad y el espesor de película aplicado, los datos suministrados en este documento se tomaron a 25° C y 50% humedad relativa.

(2). El rendimiento está sujeto al estado de la superficie, la técnica de aplicación y al espesor de aplicación.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie donde se va a aplicar el primer para plásticos debe estar completamente limpia, seca, libre de grasa, siliconas, polvo humedad y cualquier impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto.
- ✓ Se debe lijar suavemente la superficie con papel N°400 – 600 y retirar el polvillo.
- ✓ En caso de polipropileno, polietileno y poliestireno se debe realizar un excelente desengrasado y si es necesario flamear la pieza.

## APLICACIÓN

- ✓ Homogenizar el producto.
- ✓ Producto listo para usar, no requiere dilución.
- ✓ Aplicar una mano en forma de niebla y dejar secar mínimo de 10 a 15 minutos. De no respetar este tiempo de evaporación o aplicar altos espesores pueden aparecer problemas de adherencia. No es necesario lijar este producto.

## LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

## ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.



**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

**CONTÁCTANOS**

**PBX:** 827 0204 / 893 1333

**Servicio al cliente:** 893 0726

**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752

**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)

**Empresa colombiana**

