

TINTES: 10TM



CARACTERÍSTICAS

Producto elaborado con colorantes y solventes orgánicos de alto poder de disolución, el cual está diseñado para tinturar la superficie de la madera.

USOS

Permite dar color a la madera logrando tonos iguales o resaltar sus vetas, ya sea por aplicación directa o por dilución de

este en thinner, barniz alquídico o selladores y lacas para madera del sistema Nitrocelulósico.

VENTAJAS

- ✓ Excelente penetración
- ✓ Alta concentración
- ✓ Rápido secado
- ✓ Alto rendimiento

REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR
10TM01	CARAMELO	10TM02	MIEL	10TM03	ROJO INGLES	10TM05	WENGUE
10TM06	CAOBA	10TM07	AMARILLO	10TM08	NEGRO	10TM09	CARAMELO ROJIZO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS							
REF	VISCOSIDAD (SEGUNDOS)	DENSIDAD (Kg/gal)	% SOLIDOS	SECADO ⁽¹⁾			RENDIMIENTO (a 8 mil) m ² /gal
				LP (min)	TC (min)	MA (min)	
10TM	10-12	3.23 ± 0.20	3.5 ± 0.5	1-2	4-6	8-10	N/A ⁽²⁾
<p>(1). Los tiempos de secado dependen de la temperatura, de la humedad y el espesor de película aplicado, los datos suministrados en este documento se tomaron a 25° C y 50% humedad relativa; donde LP: Secado libre de polvo, TC: Secado al tacto y MA: Secado al manejo.</p> <p>(2). El rendimiento está sujeto al color del terminado final que se le quiera dar a la superficie y la técnica de aplicación.</p>							

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto.

APLICACIÓN

- ✓ Agitar el producto hasta completa homogenización.
- ✓ Se puede aplicar con brocha, pistola o trapo.
- ✓ El Tinte se puede aplicar puro o diluido, por lo tanto, se recomienda realizar previamente pruebas para determinar la cantidad a emplear de acuerdo al color deseado.
- ✓ El producto se debe aplicar en el mismo sentido que la fibra de la madera.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco.

Se recomienda la rotación del producto.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333
Servicio al cliente: 893 0726
Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752
Email: ventas@pinturassuper.com
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera
www.pinturassuper.com
Empresa colombiana

