

VINILO BLANCO TIPO III: 15V01



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pintura base agua tipo emulsión de uso arquitectónico fabricada con una resina vinil-acrilica y materias primas que le confieren excelentes propiedades. Es un producto con buen rendimiento, óptima adherencia y facilidad de aplicación.
- ✓ Es un producto con buen rendimiento, buena lavabilidad, buena resistencia al salpique y a la abrasión, excelente cubrimiento, óptima adherencia y facilidad de aplicación.

USOS

Para la protección y decoración de espacios interiores, en aplicación que no

requiere alta durabilidad, como techos, cielos rasos, zócalos y para primeras manos.

VENTAJAS

- ✓ Buen rendimiento.
- ✓ Óptima adherencia.
- ✓ Fácil aplicación y manejabilidad.
- ✓ Buen poder cubriente*

*No aplica para pinturas a partir de bases acentuadas (accent o clear) y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente

REF.	COLOR
15V01	Blanco



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS							
REF	MOLIENDA (UH)	VISCOSIDAD (KU)	DENSIDAD (Kg/gal)	% SÓLIDOS	SECADO ⁽¹⁾		
					LP (min)	TC (min)	MA (h)
15V01	5.0 – 5.5	120 - 125	5.65 ± 0.20	55 ± 2	15 – 30	30 - 60	2 – 4

(1). Los tiempos de secado dependen de la temperatura, de la humedad y el espesor de película aplicado, los datos suministrados en este documento se tomaron a 25° C y 50% humedad relativa; donde LP: Secado libre de polvo, TC: Secado al tacto y MA: Secado al manejo.

RENDIMIENTO TEÓRICO PELÍCULA SECA ⁽²⁾ (a 2 mil) m ² /gal	Obra nueva sobre estuco	20 – 25
	Repinte sobre color diferente	25 – 35
	Repinte sobre color similar	35 – 40

⁽²⁾ El poder cubriente > 96 no aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente. Calculados con base en la participación de liberadores VOC's en base húmeda. Los rendimientos suministrados son una guía teórica para aplicar de 1 a 2 manos. El rendimiento real, puede variar, del estado de la superficie, de las pérdidas de pintura por los métodos y equipos de aplicación o de la absorción por la porosidad del sustrato.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie donde se va a aplicar el vinilo debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza.
- ✓ Se deben resanar previamente las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- ✓ Si la superficie es brillante o lisa, lijar y limpiar para obtener mayor adherencia.
- ✓ Para eliminar pinturas aplicadas con antelación se recomienda emplear cepillo de alambre y/o rasquetas metálicas, lijar y limpiar.
- ✓ No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.

APLICACIÓN

- ✓ Homogenizar bien el vinilo con una espátula limpia.
- ✓ Para aplicar con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de producto por ¼ de agua.
- ✓ Para aplicar con pistola diluir en una relación de 1 galón de producto por 30% de agua.
- ✓ Aplicar 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado.
- ✓ Dar un tiempo de secado entre manos de 1 hora aproximadamente y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo.
- ✓ Los equipos de aplicación se limpian con agua.
- ✓ No lavable.



RECOMENDACIONES

- ✓ No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con agua.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- ✓ Al tener contacto directo con la piel o los ojos enjuagar abundantemente con agua y buscar atención médica de inmediato si se prolongan los síntomas.
- ✓ Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

