

**PASTAS ALQUÍDICAS: AUX004 – AUX256**



**CARACTERÍSTICAS**

Las pastas de Pinturas Súper son concentrados pigmentarios, elaborados en Resina Alquílica media y larga, contienen pigmentos, dispersantes y humectantes de excelente calidad que confieren un óptimo desarrollo, reflejado en un buen cubrimiento, color y poder tintóreo.

**USOS**

Su uso está dirigido a la tinturación general de pinturas alquílicas como anticorrosivos y esmaltes de uso interior y/o exterior, dependiendo de las propiedades del pigmento como resistencia a la luz, a la intemperie y a la alcalinidad. Se utiliza en recubrimientos de secado al aire dirigidos a la protección, decoración o cubrimiento de superficies metálicas.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS				
REF	COLOR	MOLIENDA (UH)	VISCOSIDAD (KU)	DENSIDAD (Kg/gal)
AUX004	Amarillo	7 - 8	55 - 75	6.64 ± 0.10
AUX013	Negro		50 - 90	3.74 ± 0.30
AUX019	Rojo		50 - 80	4.30 ± 0.10
AUX027	Azul		60-90	4.00 ± 0.20
AUX028	Amarillo Oxido		50-90	4.31 ± 0.20
AUX029	Rojo Oxido		55 - 75	4.37 ± 0.10
AUX036	Verde Esmeralda		55-75	5.35 ± 0.10
AUX047	Anoloc		55 - 75	3.80 ± 0.20
AUX068	Vinotinto		55 - 100	3.95 ± 0.10
AUX072	Verde Entonador		65 - 85	3.65 ± 0.10
AUX076	Azul Entonador		60 - 100	3.55 ± 0.20
AUX105	Rojo Oxido Transparente		50 - 80	3.92 ± 0.10
AUX106	Amarillo Oxido Transparente		50 - 100	3.85 ± 0.10
AUX239	Naranja		70 - 115	6.80 ± 0.10
AUX243	Pasta negra rápido secado		50 - 95	3.80 ± 0.10
AUX252	Blanco Económico		100 - 140	6.10 ± 0.20
AUX256	Amarillo limón	55 - 90	6.80 ± 0.20	

El rendimiento está sujeto a la concentración pigmentaria del terminado final que se le quiera dar.

## RECOMENDACIONES

- Usar el producto en lugares donde se tenga una adecuada ventilación, evitando que se genere acumulación de vapores que pueden ser irritantes para la persona que lo manipule.
- Para prevenir la sobre exposición, abrir ventanas, puertas y cualquier medio que permita obtener aire fresco durante la aplicación y secado de los productos.
- Utilizar equipo de protección respiratoria, cutánea y visual para evitar inconvenientes que puedan afectar la salud cuando se tienen exposiciones continuas del producto.



**ALMACENAMIENTO**

- Se debe almacenar a temperaturas inferiores de 30 °C, y superiores a 10 °C, ubicando el producto en un lugar lejos de cualquier fuente de ignición, y debe permanecer bien tapado antes y después de cada uso.
- Dentro de los concentrados Pigmentarios, existen productos que por su naturaleza tienen a sedimentarse; por este motivo es necesario mezclar siempre que se va a utilizar para garantizar una buena homogeneización del producto.
- Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de contacto con los ojos enjuague generosamente con agua, obtenga atención médica si la irritación persiste. Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

**CONTÁCTANOS**

**PBX:** 827 0204 / 893 1333

**Servicio al cliente:** 893 0726

**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752

**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)

**Empresa colombiana**

