

### DISOLVENTE N° 3: D077



#### CARACTERÍSTICAS

Los disolventes alifáticos son productos de la destilación de naftas o de gasolina natural. Se separan controlando el punto de ebullición y luego se someten a procesos de purificación, neutralización y rectificación de sus límites de destilación. Estos productos son incoloros, de olor agradable y con poder solvente, por lo cual tienen variados usos en la industria.

#### USOS

Fabricación de pinturas, disolventes de resinas y productos para la agricultura.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	UNIDAD	MÉTODO (ASTM)	MÍNIMO	MÁXIMO
Azufre	g/100 g	D2622 <sup>(1)</sup>		0,1
Color Saybolt	N/A	D 156	25	
Corrosión lámina de cob	Clasificación	D 130		1 <sup>(2)</sup>
Destilación	°C	D 1078		
Punto inicial de ebullición			104,5	
50% vol. recobrado			Reportar	
Punto seco			160	
Valor Kauri-butanol	N/A	D1133	Reportar	
Gravedad API a 15,6°C	°API	D4052	Reportar	

<sup>1</sup> Métodos alternos: ASTM D 4294, D1266.

<sup>2</sup> El valor 1 se refiere a valores 1a o 1b.

## PRECAUCIONES DE USO Y MANEJO

Todos los disolventes alifáticos son combustibles volátiles y bajo ciertas condiciones pueden causar explosiones, por lo tanto, es importante mantenerlos en lugares bien ventilados y lejos de cualquier fuente de calor. La permanencia prolongada de personas en una atmósfera saturada de estos disolventes, puede causarles trastornos fisiológicos, asfixia y lesiones en los tejidos pulmonares

## ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

## MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

La información de esta ficha técnica es fiel copia de la suministrada por el proveedor. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

## CONTÁCTANOS

**PBX:** 827 0204 / 893 1333

**Servicio al cliente:** 893 0726

**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752

**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)

**Empresa colombiana**

