

FICHA TÉCNICA PIG003 – PIG037 CHIP NITROCELULOSICO

Página 1 de 1 EDICIÓN 2

CARACTERISTICAS

 Productos elaborados por molienda de pigmentos en Nitrocelulosa y plastificante, obteniendo un óptimo desarrollo de color, poder tintóreo y brillo en el producto final

USOS

Semielaborados utilizados en la elaboración de Lacas y Fondos Nitrocelulósicos en general

ESPECIFICACIONES						
REFERENCIA	NOMBRE	C.I. PG	% PIG.	% NITRO SECA	% OTRAS M.P	
PIG003	NEGRO FINO	PB 7	25%	50%	25%	
PIG005	MARRON	PR 63:2	30%	50%	20%	
PIG020	NEGRO MEDIO	PB 7	25%	50%	25%	
PIG030	ROJO TOLUIDINE	PR 48:4	36%	46%	18%	
PIG037	NARANJA	PR104	46%	37%	17%	
_		-			·	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE					
No aplica					

APLICACIÓN	
No aplica	

ALMACENAMIENTO

- Debe ser almacenada en un lugar fresco y seco, libre de fuentes de ignición.
- Cada vez que se manipule el producto se debe cerrar muy bien el recipiente para evitar problemas de contaminación.

PRECAUCIONES

- Debe ser almacenada en un lugar fresco y seco, libre de fuentes de ignición.
- Cada vez que se manipule el producto se debe cerrar muy bien el recipiente para evitar problemas de contaminación.
- Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con los ojos enjuague generosamente con agua, obtenga atención médica si la irritación persiste. Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.