

RESINA CORTA EN SOYA AL 55%: RA045



CARACTERÍSTICAS

Es una resina alquídica en Aceite de Soya, diluída al 55% sólidos con Xilol. Esta resina proporciona un excelente brillo, dureza y adherencia.

USOS

Diseñada para ser utilizada en Lacas y Selladores Catalizados.

VENTAJAS

- ✓ Alto brillo
- ✓ Excelente anclaje
- ✓ Dureza en la película
- ✓ Rápido secado
- ✓ Retención de color superior
- ✓ Mayor desarrollo del color

PRESENTACIONES

Tambor metálico: 190 Kilos (Peso neto).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| VARIABLE | RESULTADO |
|-------------------------|--|
| Peso por galón (Kg/Gal) | 3.70±0.05 |
| Aspecto físico | Líquido transparente (con ligero tono ámbar) |
| Color Gardner | Máximo 5 |
| Viscosidad Gardner | Z5-Z7 |



| (20°C) | |
|--------------------------------|-----------|
| Valor ácido (mg KOH/g muestra) | Máximo 13 |
| Solvente | Xilol |
| % sólidos | 55±2 |

INSTRUCCIONES DE USO

Este producto se considera una materia prima para la elaboración de pinturas.

ALMACENAMIENTO

- ✓ Consérvese exclusivamente en el recipiente de origen.
- ✓ Evitar el calor y la luz solar directa, mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
- ✓ Recuerda realizar la adecuada rotación de producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333
Servicio al cliente: 893 0726
Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752
Email: ventas@pinturassuper.com
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera
www.pinturassuper.com
Empresa colombiana

