

MASILLA POLIESTER EXTRA: 22M03



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Es un producto de dos componentes: Masilla y Catalizador (endurecedor).
- ✓ Es de fácil aplicación, tiene un buen poder de relleno, suave de lijar en seco y húmedo, flexible, secado rápido, resistente al rechupe y cuarteamiento.

USOS

Se utiliza para corregir defectos pequeños, hendiduras, abolladuras e

imperfecciones que no se pueden arreglar durante el proceso de enderezado de la lámina

VENTAJAS

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Excelente poder de relleno
- ✓ Lijable en húmedo o en seco
- ✓ Rápido secado
- ✓ No se contrae
- ✓ Resistente al cuarteamiento

REF.	COLOR
22M03	Rosado tenue



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS						
REF	VISCOSIDAD (Ku)	DENSIDAD (Kg/gal)	% SÓLIDOS	SECADO ⁽¹⁾		
				LP (min)	TC (min)	MA (min)
22M03	105 -115	6,30 ± 0,20	82 ± 2	5 - 10	15 - 20	30 - 40
<small>(1). Los tiempos de secado dependen de la temperatura, de la humedad y el espesor de película aplicado, los datos suministrados en este documento se tomaron a 25° C y 50% humedad relativa; donde LP: Secado libre de polvo, TC: Secado al tacto y MA: Secado al manejo.</small>						

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Mezclar dos gramos de catalizador por cada 1/32 de Masilla

APLICACIÓN

Aplicar en capas delgadas con masillador o espátula metálica sobre la superficie previamente preparada.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- ✓ Al tener contacto directo con la piel o los ojos enjuagar abundantemente con agua y buscar atención médica de inmediato si se prolongan los síntomas.
- ✓ Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

