

VINILO BLANCO FACHADA: 12V01



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pintura base agua tipo emulsión de uso arquitectónico fabricado con resina 100% acrílica de alta calidad y materias primas que le confieren excelentes propiedades.
- ✓ Es un producto con excelente rendimiento, lavabilidad y resistencia a la abrasión. Presenta buena resistencia al salpique, óptima adherencia y facilidad de aplicación.

USOS

Para la protección y decoración de superficies como fachadas, mampostería, pañete, estuco y materiales de fibro cemento en

ambientes exteriores e interiores.

VENTAJAS

- ✓ Gran rendimiento.
- ✓ Buena resistencia al salpique.
- ✓ Optima adherencia.
- ✓ Fácil aplicación y manejabilidad.
- ✓ Excelente lavabilidad.
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión.
- ✓ Buen poder cubriente.



REF.	COLOR
12V01	BLANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS						
REF	VISCOSIDAD (KU)	DENSIDAD (Kg/gal)	% SOLIDOS	SECADO ⁽¹⁾		
				LP (min)	TC (min)	MA (h)
12V01	115 - 122	6,00 ± 0,20	57 ± 2	15 - 30	30 - 60	2 - 4

(1). Los tiempos de secado dependen de la temperatura, de la humedad y el espesor de película aplicado, los datos suministrados en este documento se tomaron a 25º C y 50% humedad relativa; donde LP: Secado libre de polvo, TC: Secado al tacto y MA: Secado al manejo.

Rendimiento TEÓRICO² m ² /gal (A 2 manos)	Obra nueva sobre estuco	20 – 25
	Repinte sobre color diferente	25 – 35
	Repinte sobre color similar	35 – 45

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie donde se va a aplicar el vinilo debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza.
- ✓ No aplicar el producto sobre hongos y/o mohos, estos deben ser eliminados con limpiadores adecuados para su remoción.
- ✓ Se recomienda impermeabilizar la superficie para garantizar su desempeño; en caso de presencia de humedad.
- ✓ Se debe proceder a la eliminación total de la cal, la humedad y la pintura deteriorada; posteriormente realizar los tratamientos adecuados para aplicar el vinilo.
- ✓ Se deben resanar previamente las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- ✓ Si la superficie es brillante o lisa, lijar y limpiar para obtener mayor adherencia.
- ✓ Para eliminar pinturas aplicadas con antelación se recomienda emplear cepillo de alambre y/o rasquetas metálicas, lijar y limpiar.
- ✓ Cuando se va a aplicar en revoque o concreto se debe esperar por lo menos 30 días para un curado adecuado del mismo, lavar con una solución de ácido



muriático al 10% para neutralizar la alcalinidad del cemento y enjuagar bien con agua sin dejar residuos del ácido y se deja secar completamente antes de aplicar el vinilo.

APLICACIÓN

- ✓ Homogenizar bien el vinilo con una espátula limpia.
- ✓ Para aplicar con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de producto por ¼ de agua.
- ✓ Aplicar 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un excelente acabado.
- ✓ Dar un tiempo de secado entre manos de 1 hora aproximadamente y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo.
- ✓ Los equipos de aplicación se limpian con agua.
- ✓ No lavar la superficie hasta 30 días después de la aplicación.

RECOMENDACIONES

- ✓ No aplicar sobre superficies recubiertas con cal o carburo.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con agua.

ALMACENAMIENTO

- ✓ Mantener en un lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

