

CARACTERISTICAS

- ❖ Es una mezcla líquida homogénea, volátil, que dentro de su composición tiene diferentes solventes aromáticos, glicoles, acetatos, etc, que garantizan una excelente dilución.
- ❖ Está diseñado para ajustar la viscosidad de aplicación, utilizando la relación indicada dependiendo de las instrucciones de uso del producto donde se va a utilizar.
- ❖ El Thinner para Poliuretano no contiene dentro de su composición Metanol, garantizando un excelente brillo en el acabado final.

USOS

- ❖ El Thinner para Poliuretano está diseñado para ser utilizado en todos los colores de Poliuretanos que Pinturas Súper comercializa.

REFERENCIA	21PA01T
-------------------	---------

PROPIEDADES FISICAS

PESO POR GALÓN (Kg/Gal)	3.25 Kg/Gal ± 0.05	DENSIDAD INFORMATIVA	0.8586 gr/cc
ASPECTO FISICO	Líquido Transparente	COLOR	Incoloro a ligeramente Amarilloso

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ❖ No aplica para este producto

APLICACIÓN

- ❖ El Thinner para Poliuretano se debe mezclar en la proporción necesaria en el Poliuretano. (Ver Ficha Técnica del Poliuretano).
- ❖ Después de realizar la dilución en la relación recomendada, se aplica el producto siguiendo a la vez todas las instrucciones y recomendaciones del sistema.

RECOMENDACIONES

- ❖ Usar el producto en lugares donde se tenga una adecuada ventilación, evitando que se genere acumulación de vapores que pueden ser irritantes para el pintor.
- ❖ Para prevenir la sobre exposición, abrir ventanas, puertas y cualquier medio que permita obtener aire fresco durante la aplicación y secado de los productos diluidos con Thinner para Poliuretano.
- ❖ Utilizar equipo de protección respiratoria, cutánea y visual para evitar inconvenientes que puedan afectar la salud cuando se tienen exposiciones continuas del producto.

PRECAUCIONES

- ❖ Es necesario almacenar bajo techo, con buena ventilación, evitando humedad y temperaturas excesivas que puedan alterar las propiedades del producto.
- ❖ Los envases deben permanecer perfectamente cerrados cuando no se estén utilizando, para garantizar la calidad.
- ❖ Mantener el Thinner bajo techo y evitar que tenga incidencia directa de los rayos solares o que se encuentre cercano a cualquier fuente de calor o ignición.
- ❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Primeros Auxilios

- ❖ Al tener contacto directo con la piel o los ojos enjuagar abundantemente con agua y buscar atención médica de inmediato si se prolongan los síntomas.
- ❖ Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.