

CARACTERISTICAS

- ❖ Esmalte de secamiento al aire elaborado con resina alquídica modificada, que presenta un acabado de efecto martillado, disimula defectos de superficie evitando reparaciones, generando una película de alta dureza, brillo y rápido secado.

USOS

- ❖ Se recomienda para proteger y decorar superficies metálicas en interiores como estanterías, mobiliario, maquinaria y equipos industriales.

REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR
24M01	GRIS	24M02	AZUL	24M03	VERDE

PROPIEDADES FISICAS

RENDIMIENTO TEÓRICO A 1 mano (Dependiendo la superficie sobre la cual se aplica)	45 - 55 m ² /Gal	TIEMPO DE SECADO * 25° C , 50% humedad relativa	Libre de Polvo	10 – 20 Minutos
			Al Tacto	30 – 40 Minutos
			Manejo	3 – 4 Horas
TIPO DE VEHÍCULO	Alquídico	SOLVENTE RECOMENDADO	Thinner Super Extra	
PESO POR GALÓN (Kg/gal a 25°C)	3.65 ± 0.05			
VISCOSIDAD COPA FORD N°4 (a 20°C)	60 – 80 Seg	SOLIDOS POR PESO (%)	43% ± 2	

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiental y del sustrato, la humedad y el espesor de la película aplicada

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ❖ La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, óxido, pintura deteriorada y polvo.
- ❖ Las superficies con pintura en buen estado se deben lijar en seco hasta eliminar el brillo.
- ❖ Las superficies ferrosas se deben acondicionar con Anticorrosivo.
- ❖ En el caso de superficies no ferrosas (aluminio, galvanizado, hojalata) se debe aplicar previamente Wash Primer y luego una mano de Anticorrosivo.

APLICACIÓN

- ❖ Agitar el producto con espátula hasta completa homogenización. Se puede aplicar con brocha o con pistola.
- ❖ El producto se aplica sin diluir o si se requiere, se puede diluir con máximo 10% de Xilol o Thinner Super Extra. Aplicar 1 a 2 manos dando un tiempo de secado entre manos de 1 hora.
- ❖ Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

PRECAUCIONES

- ❖ Contiene productos inflamables.
- ❖ Se debe aplicar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor.
- ❖ Para prevenir la sobre exposición, abra ventanas y puertas o use cualquier sistema que le permita obtener aire fresco durante la aplicación y secado de la pintura.
- ❖ Se debe evitar su inhalación y el contacto directo con la piel o los ojos mediante el empleo de respirador y guantes.
- ❖ Almacenar el producto en el recipiente original, bien tapado, bajo techo, protegido de la humedad y altas temperaturas.
- ❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel o con los ojos lavar con abundante agua y jabón durante mínimo 15 minutos y buscar atención médica. En caso de ingestión buscar atención médica inmediata.



FICHA TECNICA
24M

Página 2 de 2

ESMALTE MARTILLADO

EDICION 7

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera
www.pinturassuper.com
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica