

CARACTERISTICAS

- ❖ Pintura base agua tipo emulsión de uso arquitectónico fabricado con resina vinil veova y/o vinil acrílica de alta calidad y materias primas que le confieren excelentes propiedades.
- ❖ Es un producto con excelente rendimiento, lavabilidad y resistencia a la abrasión. Presenta buena resistencia al salpique, óptima adherencia y facilidad de aplicación.

USOS

- ❖ Para la protección y decoración de superficies como mampostería, pañete, estuco y materiales de fibro cemento en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.

REFERENCIA 13V01

COLOR BLANCO

PROPIEDADES FÍSICAS

RENDIMIENTO TEÓRICO¹ m ² /gal (A 2 manos)	Obra nueva sobre estuco	20 – 25	TIEMPO DE SECADO (50% humedad 25°C)²	Libre de Polvo	15 – 30 minutos
	Repinte sobre color diferente	25 – 35		Al Tacto	30 – 60 minutos
	Repinte sobre color similar	35 – 45		Manejo	2 – 4 horas
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE HUMEDAD (Ciclos)	> 400		VISCOSIDAD (KU 25°C)	110 – 120	
PODER DE CUBRIMIENTO³ (%)	≥ 96		VOC, CALCULADOS MAXIMOS⁴	50g/L	
LAVABILIDAD (%)	≥ 80				

1. El rendimiento está sujeto al estado de la superficie, al espesor de aplicación y al equipo de aplicación empleado.
2. Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de película aplicada.
3. El poder cubriente ≥ 96 no aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente.
4. Calculados con base en la participación de liberadores VOC's en base húmeda.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ❖ La superficie donde se va a aplicar el vinilo debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza.
- ❖ Se deben resanar previamente las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- ❖ Si la superficie es brillante o lisa, lijar y limpiar para obtener mayor adherencia.
- ❖ Para eliminar pinturas aplicadas con antelación se recomienda emplear cepillo de alambre y/o rasquetas metálicas, lijar y limpiar.
- ❖ Cuando se va a aplicar en revoque o concreto se debe esperar por lo menos 30 días para un curado adecuado del mismo, lavar con una solución de ácido muriático al 10% para neutralizar la alcalinidad del cemento y enjuagar bien con agua sin dejar residuos del ácido y se deja secar completamente antes de aplicar el vinilo.
- ❖ No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.

APLICACIÓN

- ❖ Homogenizar bien el vinilo con una espátula limpia.
- ❖ Para aplicar con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de producto por un cuarto ¼ de agua.
- ❖ Para aplicar con pistola diluir en una relación de 1 galón de producto por 30% de agua.
- ❖ Aplicar 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado.
- ❖ Dar un tiempo de secado entre manos de 1 hora aproximadamente y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo.
- ❖ Los equipos de aplicación se limpian con agua.
- ❖ No lavar la superficie hasta 30 días después de la aplicación.
- ❖ Limpiar con jabones no abrasivos.

PRECAUCIONES

- ❖ No contiene productos inflamables.
- ❖ Aplicar y almacenar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor.



FICHA TECNICA
13V01

Página 2 de 2

VINILO BLANCO TIPO I

EDICION 5

- ❖ Evitar su inhalación y el contacto con la piel o los ojos.
- ❖ Utilizar los elementos de protección personal adecuados (gafas de seguridad y mascarilla para material particulado “polvos”).
- ❖ El almacenamiento en cuñetes se debe realizar con un apilado máximo de 4 niveles.
- ❖ Mantener el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
- ❖ En caso de derrame, recoger el producto para evitar contaminación del suelo o de fuentes hídricas.
- ❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Primeros Auxilios

- ❖ En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- ❖ En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante mínimo 15 minutos y buscar atención médica inmediata.
- ❖ En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediata.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera
www.pinturassuper.com
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica