



CARACTERISTICAS

- ❖ Producto elaborado con materias primas de alto poder solvente que le proporcionan un elevado poder de remoción de todo tipo de pinturas.
- ❖ Fácil aplicación y buen rendimiento.

USOS

- ❖ Permite remover fácilmente todo tipo de pinturas como barnices, esmaltes, lacas, poliuretanos, entre otros, aplicadas sobre superficies metálicas.
- ❖ En concreto y madera, el efecto de remoción es limitado debido a la porosidad de la superficie.
- ❖ No se debe utilizar sobre plástico o fibra de vidrio.

REFERENCIA	23R01
COLOR	TRANSPARENTE - LECHOSO

PROPIEDADES FISICAS

TIEMPO DE REMOCIÓN	10 – 15 Minutos	VISCOSIDAD KU (a 18°C)	68 – 85
---------------------------	-----------------	-------------------------------	---------

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y fría.

APLICACIÓN

- ❖ Destapar el envase con precaución.
- ❖ Aplicar el removedor con brocha sobre la superficie, dejándolo actuar por espacio de 10 a 15 minutos.
- ❖ Retirar la película con rasqueta, espátula o cepillo. Si aún quedan residuos de pintura adherida, se debe aplicar una segunda mano del producto hasta remover completamente.
- ❖ Inmediatamente lavar la superficie con agua y luego limpiar con thinner o disolvente no grasoso.
- ❖ Los equipos de aplicación se limpian con agua.

PRECAUCIONES

- ❖ Contiene productos inflamables y corrosivos.
- ❖ Aplicar y almacenar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor y chispa.
- ❖ Evitar su inhalación y el contacto con la piel o los ojos.
- ❖ Utilizar elementos de protección personal adecuados (guantes de caucho o neopreno, protector facial, gafas y respirador provisto de cartuchos filtrantes para vapores).
- ❖ En caso de derrame, recoger el producto para evitar contaminación del suelo o de fuentes hídricas.
- ❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Primeros Auxilios

- ❖ En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- ❖ En caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante mínimo 15 minutos y buscar atención médica inmediata.
- ❖ En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediata.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.