



**CARACTERISTICAS**

- ❖ Concentrados pigmentarios, elaborados en Resina Alquídica media en Tofa (Pasta Blanca) y en Soya (Pastas de Colores). En las pastas concentradas de Pinturas Súper, se utilizan dispersantes y humectantes de buena calidad que aseguran una dispersión optima, reflejada en buen desarrollo de color y poder tintóreo.

**USOS**

- ❖ Su uso está dirigido a la tinturación general de pinturas alquídicas como anticorrosivos y esmaltes de uso interior y/o exterior, dependiendo de las propiedades del pigmento como resistencia a la luz, a la intemperie y a la alcalinidad. Se utiliza en recubrimientos de secado al aire dirigidos a la protección, decoración o cubrimiento de superficies metálicas.

REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR
AUX004	Amarillo	AUX013	Negra	AUX019	Roja	AUX027	Azul Milory
AUX028	Amarillo Oxido	AUX029	Rojo Oxido	AUX036	Verde Esmeralda	AUX047	Anolock
AUX241	Blanca	AUX072	Verde Entonador	AUX076	Azul Entonador	AUX105	Rojo Oxido Transparente
AUX106	Amarillo Oxido Transparente	AUX239	Naranja	AUX256	Amarillo Limón		

**PROPIEDADES FÍSICAS**

REFERENCIA	COLOR INDEX	% PIGMENTO	SOLUBILIDAD
AUX004	PY 34	60%	Solventes Aromáticos y Solventes Alifáticos
AUX013	PB 7	20%	
AUX019	Mezcla de Pigmentos	30%	
AUX027	Mezcla de Pigmentos		
AUX028	PY 42		
AUX029	PR 101		
AUX036	PG 17	51%	
AUX047	Mezcla de Pigmentos	15%	
AUX072	PG 7	21%	
AUX076	PB 15:3		
AUX105	PR 101	19%	
AUX106	PY 42		
AUX239	Mezcla de Pigmentos	60%	
AUX241	PW 6	56%	
AUX256	PY34	60%	

**MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

- ❖ Se debe almacenar a temperaturas inferiores de 30 °C, y superiores a 10 °C, ubicando el producto en un lugar lejos de cualquier fuente de ignición, y debe permanecer bien tapado antes y después de cada uso.
- ❖ Dentro de los concentrados Pigmentarios, existen productos que por su naturaleza tienen a sedimentarse; por este motivo es necesario mezcla siempre que se va a utilizar para garantizar una buena homogeneización del producto.
- ❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación.

**PRECAUCIONES**

**Primeros Auxilios**

En caso de contacto con los ojos enjuague generosamente con agua, obtenga atención médica si la irritación persiste. Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**FICHA TECNICA  
AUX004 – AUX241**

Página 2 de 2

**PASTAS ALQUIDICAS**

EDICION 4

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera  
[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)  
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica