

CARACTERISTICAS

- ❖ Esmalte sintético y convertidor de óxido de acabado brillante para exteriores y exteriores, contiene anticorrosivo, prepara protege y decora en un solo paso, excelente adherencia, buen cubrimiento, alto rendimiento, elaborado con materias primas de excelente calidad.

USOS

- ❖ Es adecuado para proteger y decorar estructuras metálicas oxidadas como puertas, portones, ventanas, rejas, marcos entre otros ya que por su diseño 3 en 1 funciona como inhibidor de oxido.
- ❖ Permite la aplicación directa sobre hierro evitando el uso de la anticorrosivo simplificando el proceso de aplicación.
- ❖ Brinda mayor protección y alta durabilidad.

REF.	COLOR	REF.	COLOR
40E01	Blanco	41E02	Negro

PROPIEDADES FISICAS ESMALTES BRILLANTE

Rendimiento (Teórico) 2 manos (Dependiendo la superficie sobre la cual se aplica)	20-25 m ² /Galón		Tiempo de Secado @ 25° C, 50% humedad relativa	Libre de Polvo	3-4 horas
				Al Tacto	4-6 horas
				Manejo	8-10 horas
Viscosidad (KU a 25°C)	Blanco	100-105	Solidos por Peso (%)	Blanco	55% ± 2
	Negro			Negro	39% ± 3

Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ❖ La superficie donde se va a aplicar el Esmalte 3 en 1 debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto.
- ❖ Si la superficie se encuentra en malas condiciones o presenta pintura antigua se debe eliminar mediante el uso de removedor Súper.
- ❖ Si la superficie se encuentra en buenas condiciones se debe matear y retirar el polvo.
- ❖ En metales no ferrosos aplicar una capa delgada de Wash Primer y posteriormente aplicar nuestro esmalte 3 en 1.

APLICACION

- ❖ Homogenizar el producto con una espátula limpia.
- ❖ Se debe utilizar la proporción adecuada de disolvente y dar tiempo de secado entre manos de 1 a 2 horas.
- ❖ Para aplicación con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de Esmalte 3 en 1 por 1/8 de galón de Varsol y/o 1/16 de thinner. Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo a la superficie.
- ❖ Para aplicación con pistola convencional diluir en una relación de 1 galón de Esmalte 3 en 1 por 1/4 de galón de Varsol y/o 1/8 de thinner. Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo a la superficie.
- ❖ Los equipos de aplicación se limpian con Varsol o thinner extrafino o super extra.

PRECAUCIONES

- ❖ Utilice el producto en lugares con adecuada ventilación.
- ❖ Para prevenir la sobre exposición, abra ventanas y puertas o use cualquier sistema que le permita obtener aire fresco durante la aplicación y secado de la pintura.
- ❖ Si se experimenta ardor en los ojos, dolor de cabeza o mareo incremente el flujo de aire fresco o utilice equipo de protección respiratoria.
- ❖ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ❖ Mantenga los envases perfectamente cerrados cuando no se esté utilizando el producto.
- ❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Primeros Auxilios

- ❖ En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.
- ❖ En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica inmediata.
- ❖ En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediata.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.