

PASTA PULIDORA – RUBBING COMPOUND: 33RB



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Producto elaborado con pigmentos abrasivos, agentes emulsificantes y solventes especiales, que permite eliminar los rayones y restos de pintura erosionada sin dejar marcas y devolviendo el brillo perdido por la exposición a los agentes naturales y contaminantes del ambiente, en superficies metálicas y plásticos duros.
- ✓ Permite eliminar la grasa y suciedad a la vez que restaura la pintura.
- ✓ Suave, fácil de aplicar y extender, sin dejar residuos grasos o pegajosos.
- ✓ No daña los acabados porque no contiene solventes agresivos que puedan atacar las pinturas o los metales.

USOS

- ✓ El Rubbing blanco tiene un efecto abrasivo medio/bajo adecuado para pulir, desmanchar y abrillantar

superficies con pintura original y/o repintada, en sustratos metálicos (automóviles, motos y embarcaciones) y plásticos. También se puede emplear como brilla metal aplicándolo directamente sobre superficies de cobre, bronce, entre otros.

- ✓ El Rubbing rojo tiene un efecto abrasivo alto/medio que lo hace adecuado para uso industrial. Adecuado para pulir y desmanchar acabados con problemas de fogueo, eliminando la pintura vieja y deteriorada, acondicionando la superficie para un repintado posterior.

VENTAJAS

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Pulido de alta calidad
- ✓ No deja residuos grasos o pegajosos
- ✓ Suave
- ✓ No daña los acabados
- ✓ -Gran rendimiento



REF.	COLOR	REF.	COLOR
33RB01	Blanco	33RB05	Rojo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	
PH	9.5 – 10.5
% SÓLIDOS 33RB01	32 ± 2
% SÓLIDOS 33RB05	38 ± 2
PESO X GALON 33RB01	3.90+/-0.2
PESO X GALON 33RB05	4.10+/-0.2

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie a pulir debe estar completamente limpia, libre de grasa y polvo, para evitar rayaduras sobre la capa de pintura durante la aplicación.
- ✓ En pinturas recién aplicadas es necesario permitir el tiempo de secado completo antes de efectuar la aplicación.

APLICACIÓN

- ✓ Producto listo para usar, no requiere dilución.
- ✓ Se sugiere aplicar bajo sombra.
- ✓ Distribuir uniformemente pequeñas cantidades del producto sobre la superficie, trabajando áreas pequeñas.
- ✓ **Manual:** Con un paño suave, limpio, que no desprenda partículas y ligeramente humedecido en agua, esparcir de manera pareja el producto y frotar con suavidad, sin hacer demasiada presión, hasta retirar la pasta por completo, evitando repasar sobre los bordes, ángulos y perfiles. Cuando el paño este sucio se debe reemplazar por uno nuevo. Repetir este procedimiento sobre toda la superficie a pulir.
- ✓ **Con máquina:** Utilizar una maquina con pomo de lana o espuma, limpia, aplicando en una dirección específica, evitando repasar sobre los bordes, ángulos y perfiles. Repetir este procedimiento sobre toda la superficie a pulir. Mantener el pomo limpio.
- ✓ Para proteger y mejorar aún más el brillo se recomienda aplicar cera protectora.



RECOMENDACIONES

- ✓ Se sugiere aplicar bajo sombra.
- ✓ Para proteger y mejorar aún más el brillo se recomienda aplicar cera protectora.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con agua.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

