

ECOSPIRIT 40: D011-V



CARACTERÍSTICAS

Disolvente del tipo "White Spirit" con contenido balanceado de hidrocarburos alifáticos, nafténicos y aromáticos que le imparten un gran poder de solvencia, baja toxicidad, velocidad y tiempo de secado controlado y libre de residuos.

ECOSPIRIT 40 es un disolvente de aspecto claro y brillante, bajo olor y estable a la oxidación. Su balance de hidrocarburos y velocidad de secado lo hacen ideal para su aplicación en resinas, esmaltes, lacas y pinturas entre otros.

USOS

- ✓ Solvente en la industria de pinturas.
- ✓ Formulación de ceras.
- ✓ Como desmanchador en tintorerías para lavado en seco.
- ✓ Agente de limpieza en litografía.
- ✓ Limpiador y desengrasante en general.



FICHA TÉCNICA

Edición 0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	UNIDAD	MÉTODO	MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR TÍPICO
Apariencia visual					Claro y brillante
Destilación					
Punto Inicial	°C	ASTM D-86	Reportar	140	
5%			145		149
50%	°C	ASTM D-86	Reportar	183	
90%	°C	ASTM D-86		205	204
Punto final ¹	°C	ASTM D-86	Reportar	215	
Densidad	g/ml	ASTM D-1298			0,794
Color Saybolt		ASTM-156	+25		+27
Corrosión lámina de Cu		ASTM D-130		1	1A
Azufre	%m	ASTM D-4294			0,1
Kauri butanol		ASTM D-1133	30	40	35
Aromáticos	%v/v	ASTM D-1319			14
Prueba Doctor		ASTM D-4952	Negativa		Negativa
Punto de inflamación TAG	°C	ASTM D-56	30		32

¹ Nuestro proceso de fraccionamiento es de alta eficiencia por lo cual, en la Destilación D-86 reportada no hay residuales, por lo que el punto final es equivalente a punto seco.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

La información de esta ficha técnica es fiel copia de la suministrada por el proveedor. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

